Jet Filter S System E&P

Spaltfilter-System E & P (Edelstahl & PP)
Vollautomatischer Rückspülfilter ohne bewegliche Teile.

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:
Grund-, Oberflächen-, Kühl-, Kühlturm-, Kreislauf- und Seewasser

Filterfeinheit:
300 - 500 - 1000 µm

Max. Betriebsüberdruck:
10 bar

Max. Durchfluss:
25 m3/h

Druckverlust:
0,1 - 0,3 bar

Spülwasser:
1,1 l/sec.

Gewicht Filter in Betrieb:
12,5 kg

Gewicht Pumpe in Betrieb:
14,1 kg

Anschluss Pumpe:
11/4”/1”

STAD DN 25

Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 Hz

Spüldauer:
15 sek. verstellbar

Funktion, Ausrüstung, Eigenschaften

Kompakter Filter mit Ein- und Austrittsgewinde und eingeschweisstem Stauraumkegel in Edelstahl, Spaltsiebkerzen in Edelstahl, Differenzdruckanzeiger inkl. Wirkdruckleitung Edelstahl, Schaltschrank IP 63 am Filtergehäuse montiert.
Rückspülventil Kugelhahn Edelstahl 1“/PN 10 mit elektrischem Stellantrieb.
Spülwasserpumpe und Stauventil STAD.

Artikel

Edelstahl Ausführung

Typ	Anschluss Filter [DN]	Durch-fluss [m³/h]	Einbau-länge [mm]	Filter-fläche [cm²]	*)	**)	Spül-wasser [l/sec.]	Gewicht Filter voll [kg]	Gewicht Pumpe voll [kg]	Anschluss Pumpe Ein/Aus IG	Einregulie-rung STAD Typ	Artikel-Nr.	WG	VPE	CHF/Stück
T134 SE-M5	R2”	25	611	363	0,3	1”	1,1	12,5	14,1	1 1/4”	STAD DN 25	SSSE30134	CHD024	1	8 888,00

Kunststoff Ausführung (Gehäuse)

Typ	Anschluss Filter [DN]	Durch-fluss [m³/h]	Einbau-länge [mm]	Filter-fläche [cm²]	*)	**)	Spül-wasser [l/sec.]	Gewicht Filter voll[kg]	Gewicht Pumpe voll [kg]	Anschluss Pumpe Ein/Aus IG	Einregulie-rung STAD Typ	Artikel-Nr.	WG	VPE	CHF/Stück
T134 SP-M5	R2	25	611	363	0,3	1”	1,1	12,5	14,1	1 1/4”	STAD DN 25	SSSP30134	CHD024	1	8 622,00

*) _p bei Nenndurchfluss, bar
**) Spülwasseranschluss DN- Typ T134 SE-M5 & T134 SP-M5 als Mono-Filter-Anlage.
Ausführungen grösse Dimensionen auf Anfrage.